



# JUNIOR

## CARATTERISTICHE BASE COMUNI

<b>Controtelaio</b>	Lamiera zincata spessore 25/10, con distanziali per il montaggio e minimo 8 zanche.
<b>Telaio</b>	Lamiera zincata, spessore 25/10, verniciato RAL 8019.
<b>Battente</b>	Doppia lamiera zincata spessore 10/10, struttura perimetrale in lamiera zincata spessore 15/10, omega verticali in lamiera zincata da 10/10, rostri fissi saldati su struttura e omega. Tutto interamente puntato e saldato. Piastra di montaggio serratura rinforzata e piastra al manganese antitrapano. Sistema antiarretramento della serratura. Carena perimetrale testa di moro.
<b>Cerniere</b>	Basic registrabili su due assi.
<b>Isolamento</b>	Guarnizione del battente e guarnizione del telaio, isolamento in eps, soglia mobile.
<b>Maniglia</b>	Maniglia interna e pomolo fisso esterno, mostrine interne ed esterne finitura bronzo.
<b>Dimensioni</b>	Standard La: 800-850-900x2100 mm Massime monoanta La: 1150x2400 mm

## MODELLI

<b>J16</b>		Cilindro antitrapano protetto da defender Punti di chiusura: 10: 5 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi Sistema chiavi: 1 da cantiere recifrabile + 3 padronali
<b>J17</b>		Cilindro antitrapano protetto da defender + cilindro normale non protetto Punti di chiusura: 11: 6 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi Sistema chiavi: 1 da cantiere recifrabile + 3 padronali + 3 di servizio